






REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DRAWING	APPR
A01		初版发行	2020.3.11	Wei ZY	He SY



- 技术要求:
1. 产品符合“MGL”环境物质管理规定;
 2. 材质: AL 1060 单质, 单层铝箔厚度0.2mm, 共2层, 维氏硬度 ≤ 25 度;
 3. 外观:
 - A. 产品表面金属屑颗粒不大于200 μ m, 毛刺不超过0.2mm;
 - B. 零件表面不得有油污、翘曲、变形等现象;
 4. 标识序号的项目为QC检测项目, 标识“ \blacktriangledown ”和“ ∇ ”号的为关键特性和重要特性; CPK大于1.33;

- 未标注形位公差按GB/T1184-1996中K级执行;
5. 产品需采用防尘包装, 外包装上需有产品标签, 表明产品名称、规格型号、生产日期、批号、数量、材质报告、出货检验报告等;
 6. 产品需存放在低温低湿仓库, 远离火源、避免挤压。

71173-正极保护片

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
工艺				
校对				
标准化				
审核				

图样标记		件数	质量	比例
共	页			
第		第	第	页
荣盛盟固利 新能源科技股份有限公司				